

LITOCLEAN

KALKKIA POISTAVA HAPAN PUHDISTUSAINE KERAAMISTEN LATTIOIDEN JA PINNOITTEIDEN PUHDISTUKSEEN

Jauhemainen puhdistusainetiiviste, pohja-aineena orgaaninen happo.

Tuote poistaa kalkkia samalla tavoin kuin vahvat hapot (muurahaishappo, kloorivetyhappo, rikkihappo), mutta ei eritä myrkyllisiä aineita.

Sisä- ja ulkotilojen keraamisten lattioiden ja pinnoitteiden puhdistaminen seuraavista aineista:

sementtitahrat, kalkki

myös värilliset liiman tai saumaustaastin jäämät

saumojen kalkkikerääntymät

Sopii myös kalkki- ja salpietarikerääntymien poistamiseen sementtilaasteista ja betonista.

Olomuoto: Jauhe	Sallittu käyttölämpötila: +5 °C – +40 °C
Väri: Valkoinen	Pintojen käsittelyaika: Noin 5-10 minuuttia
Aktiivinen aine: 100%	Riittoisuus: 6-10 m ² / kg
Säilytysaika: 24 kuukautta alkuperäisissä pakkauksissa kuivassa tilassa	Pakkaukset: 5 - 1 kg

Uotteen oikean käytön varmistamiseksi ja lisätietojen saamiseksi tutustu sivulla www.litokol.it oleviin teknisiin tietoihin.



LITOCLEAN PLUS

NESTEMÄINEN HAPAN KALKKIA POISTAVA PUHDISTUSAINE KERAAMISTEN LATTIOIDEN JA PINTOJEN PUHDISTAMISEEN

LITOCLEAN PLUS on nestemäinen hapan passiivinen puhdistusaine.

Tuote poistaa kalkkia samalla tavoin kuin vahvat hapot (muurahaishappo, kloorivetyhappo, rikkihappo), mutta ei eritä myrkyllisiä aineita.

Soveltuu sementin ja sementtisaumausten jäämien nopeaan poistoon, kalkki- ja salpietarikerääntymien poistoon, keraamisten laattojen, posliini gresin, lasimosaiikin, terrakotan, antikoidun marmorin, temperan, kalkin poistoon.

Jos tuotetta käytetään oikein, se ei vahingoita perinteellisiä sementtisaumauksen avulla suoritettuja pinnoitteita ja se voi poistaa mahdollisia himmentymiä jotka muodostuvat pintoihin, ja antaa yhtenäisen värin saumaukselle.

Olomuoto: Kirkas nestemäinen	Biologinen hajoavuus (pinta-aktiiviset aineet): 90% (art.2 ja 4 L. 26/04/83 n.136)
Väri: Punertava	Säilytysaika: 24-36 alkuperäisissä pakkauksissa kuivassa ja viileässä. Ei siedä jäätymistä
Haju: Hieman tuoksuva	Sallittu käyttölämpötila: +5°C - +35°C
pH: (liuos 5%): 1-1,5	Pintojen käsittelyaika: noin 5-10 minuuttia
Ominaispaino: (T=+20°C): 1,130 g/cc	Riittoisuus: 5-20 m ² / litra
Pakkaukset: 5 - 1 L	

Uotteen oikean käytön varmistamiseksi ja lisätietojen saamiseksi tutustu sivulla www.litokol.it oleviin teknisiin tietoihin.

